



ÖVERSVÄMNINGSSKYDD FRÅGEFORMULÄR

PREFA-MALL

PROJEKTDATA





Namn:

Gata:

Postnummer/ort:

Telefon: Fax:

E-post:

FYLLNADSNIVÅ:	MONTERING	SKYDD
..... mm		 ☐ rakt
FRI BREDD:	☐ framför valv	 ☐ vinkelskydd
..... mm		☐ inget
		
MÄNGD: st.		
YTBEHANDLING		SPÄNNARE
☐ ja	☐ i valv	☐ med stjärnformat vred ☐ med sexkantskruv
Färg:		 
☐ Skydd		DÄMMBALKHÅLLARE (FÖR FÖRVARING)
☐ Grundprofil		☐ 
☐ Dämmbalk (≤3 m)	☐ kant i kant	FÖRVARINGSSKYDD
☐ Förvaringsskydd		
OBS!		DÄMMBALKSKROK
Underlaget för systemet bör vara jämnt för att kunna säkerställa en optimal anpassning av marktätningen. Säkerställ tillfredsställande fundamentering och fastsättning vid arbeten med kullersten för att undvika underminering. Innan montering av PREFA översvämningsskydd-dämmbalksystem, säkerställ att konstruktionen lämpar sig för monteringen med avseende på statik.		
Alla PREFA översvämningsskyddsprodukter finns att få hos våra PREFA-monteringspartners. Skicka förfrågningar till: hochwasserschutz.de@prefa.com		☐ PERMANENT MARKTÄTNING
ANTECKNINGAR:		(denna krävs också vid permanent uppbyggnad av översvämningsskyddet)
.....		ytterligare kantavstånd:
.....		 (mm)
.....		
.....		
.....		